

7. Acabamento e Qualidade

Todas as costuras devem ser reforçadas e uniformes, utilizando linha 100% poliéster de alta resistência;
O tecido deve apresentar proteção UV comprovada por laudo técnico do fabricante;
Deverá resistir a mínimo de 50 lavagens sem perda da proteção solar;
Encolhimento máximo permitido: 3%;
Resistência à abrasão e ao pilling: grau 4 ou superior;
Cor verde militar uniforme, sem variação entre lotes;
Bordados e inscrições devem manter padrão cromático e dimensional oficial.

**ANEXO V A QUE SE REFERE O DECRETO Nº37.228, DE 18 DE MARÇO DE 2026
FARDAMENTO NUVIG**

**1. CALÇA TÁTICA PARA O USO DO NUVIG:**

Colorimétricas:

A cor padrão, denominada CAMUFLADO VERDE, será estabelecida a partir das coordenadas colorimétricas:

Cor-Referência

Gray 206	#2B312C	72/60/67/63	Um dos tons principais do padrão
Olive 205	#34362A	66 / 57 / 73 / 60	Tom secundário mais escuro
Black 207	#000000	75 / 68 / 67 / 90	Preto puro utilizado como parte do padrão.

**2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:****2.1 Cós da alça:**

Cós reto medindo 4,5 cm de largura com túnel sobreposto de mesmo tecido da calça e transpassado nas laterais do dianteiro, com elástico na cor preta medindo 3,0 cm de largura. O transpasse do cós está localizado na direção da abertura dos bolsos dianteiros frontais e se estende até o passante do traseiro. Cós com dois passadores fixados no dianteiro, medindo 3,0 cm de largura e 6,5 cm de comprimento total e preso à calça com costura reta a 6,0 cm do seu comprimento e com moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e nas costuras de fixação. Traseiro com três passadores similares aos dianteiros, sendo um preso no centro do cós traseiro e os outros dois fixados nas laterais.

Cós com abotoamento transpassado. Pontas do cós (lado direito e esquerdo do usuário) com caseado para abotoamento feito por um botão de massa preto, medindo 1,8 cm de diâmetro. O cós será abotoado por dois botões.

2.2 Braguilha e pertingal:

Braguilha medindo 4,2 cm de largura e comprimento variável de acordo com o tamanho da peça, fechado com zíper de vilson bege com trava e cadarço na cor bege. Pertingal com comprimento e largura variável de acordo com o tamanho da peça.

2.3 Reforço do entre pernas:

Reforço no mesmo tecido, tipo nesga, formato em diamante, medindo 10,0 cm no centro (unindo o gancho dianteiro ao traseiro). Seu comprimento será variável e finalizará em zero à 3cm da costura do reforço do joelho. Reforços pregados e pespontados com duas costuras.

2.4 Bolsos dianteiros:

Dianteiro com 3 bolsos.

Dois bolsos na lateral com formato de “trapézio retângulo”, com duplo pesponto e moscas aplicadas nas aberturas inferiores e superiores dos mesmos. Abertura superior dos bolsos com 4,0 cm de largura e abertura inferior com 6,0 cm. Os bolsos terão 19cm de comprimento na costura lateral e 15,5 cm na outra lateral. Espelho interno no mesmo tecido da calça com largura mínima de 11cm. Logo abaixo dos bolsos haverá um reforço do mesmo tecido que se estende até a portinhola do bolso lateral da perna, possuindo sua base inferior o comprimento de 6 a 8,5cm de comprimento de acordo com cada tamanho. Um bolso embutido aplicado no dianteiro direito de quem veste, com abertura de 2,5 cm, vivo de 2,0 cm e largura de 10,5 cm. Bolso com 1 pesponto, localizado a aproximadamente 12 cm da base inferior do cós e a 4,0 cm do bolso lateral.

Forro dos bolsos em Tela (ou tafetá) 65% algodão e 35% poliéster na cor bege. Forro com abertura superior (devido ao transpasse do cós) e acabamento de viés rebatido.

2.5 Bolsos laterais (pernas):

Dois bolsos chapados fechados por portinholas. Bolsos e portinholas com cantos inferiores chanfrados. Os demais cantos (superiores) retos.

Bolsos medindo 17,0 cm alturas por 18cm de largura (sem a portinhola). Internamente haverá um bolso em tecido 100% poliéster na cor bege (tipo oxford), iniciando a 1,5cm aproximadamente abaixo da bainha do bolso, com uma costura central (promovendo 2 compartimentos). A largura do bolso interno será a mesma do bolso externo.

Portinholas aplicadas a 0,5cm acima dos bolso sendo seu comprimento de acordo com as medidas do bolso e altura 7,5 cm. Cantos inferiores chanfrados e moscas de segurança nos cantos superiores.

Bolsos posicionados a 23,0 cm de distância da borda inferior do cós, aplicados sobre as costuras da lateral da calça, distribuindo metade do bolso para cada lado. Bolsos lisos sem pregas ou foles. Moscas de segurança aplicadas nas aberturas superiores.

Bolsos fechados por uma tira de velcro medindo 5,0 cm de altura e comprimento de acordo com a largura do bolso. Sendo o lado fêmea na parte interna da portinhola e o lado macho no bolso.

2.6 Reforço dos joelhos (dianteiro)

Reforço na altura do joelho, posicionado a 3cm abaixo do bolso lateral. Reforço com formato arredondado, com 24,5 cm de altura central (com recorte) e 19,0 cm de altura nas laterais. Reforço com pences nas laterais de 6,5 cm de comprimento, distando 7,5 cm entre si e o ápice das pences distando 10,5 cm

2.7 Traseiro:

Traseiro com recorte tipo pala abaixo do cós, com 5,0 cm de altura. Laterais e centro (costura) com 6,0 cm de altura. Pesponto duplo.

2.8 Bolsos traseiros:

Dois bolsos traseiros chapados fechados por portinholas. Cantos inferiores (bolsos e portinholas) chanfrados.

Bolsos aplicados as 1 cm da costura da pala medindo 15 cm de altura por 14,5 de largura (sem portinhola). Moscas de segurança nos cantos superiores. Haverá ainda uma costura com pesponto duplo aplicado na vertical (centro do bolso), porém sua abertura não será repartida.

Portinholas embutidas na costura da pala sendo seu comprimento de acordo com as medidas do bolso e altura de 7,5 cm.

Bolsos fechados por uma tira de velcro medindo 2,5 cm de altura e 10cm comprimento de acordo com a largura do bolso. Sendo o lado fêmea na parte interna da portinhola e o lado macho no bolso.