

QTDE	DESCRIÇÃO DO BEM	TOMBAMENTO
1	MONITOR DE VIDEO, 26", LCD, PAINEL LATERAL E TRASEIRO, 220V, VHF / UHF	4138
1	LUZ ULTRALICHT PARA CÂMERA SANGAN	4004
1	MALETA, RÍGIDA PARA TRANSPORTE DE CÂMERAS, DIMENSÕES 0.80 X 0,52 X 0,34CM, EMBALAGEM 1.0	4008
1	TELEFONE, SEM FIO, TECLADO E DISPLAY LUMINOSOS, VIVA VOZ	3957
1	LUZ ULTRALICHT	4024
1	TELEFONE, GARANTIA MÍNIMA 06 MESES, AGENDA 50 NOMES, IDENTIFICADOR CHAMADAS, SEM FIO, 4 TOQUES DE CAMPAINHA, TECLADO DISPLAY ILUMINADO, HORA, DATA	3956
1	TRIPLE, PERNAS TUBULAR ALUMÍNIO, SAPATA LIGA LEVE ALUMÍNIO, BASE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, , REGULAGEM MÁXIMA DE ALTURA 2150 MM, DIÂMETRO LIVRE NA BASE 1600 MM, REGULAGEM MÍNIMA DE ALTURA 1500 MM, DIÂMETRO LIVRE NA BASE 950 MM	4030
1	MONITOR DE VIDEO, LCD OU LED, TELA DE 17" - 19", CONECTOR VGA, HDMI	4080
1	RECEPTOR DE SATÉLITE ANALÓGICO N=MOD T2200B MARCA TECSAT	3721
1	MONITOR DE VIDEO, LCD OU LED, TELA DE 17" - 19", CONECTOR VGA, HDMI	4082
1	GRAVADOR, EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO, ENTRADA DE VIDEO 8 CHANNEL HDCVI DVR, SAIDA DE VIDEO VGA E HDMI	3999
1	MONITOR DE VIDEO, LCD, POLICROMÁTICO, 17 POLEGADAS, COM CONECTOR VGA E CAIXA DE SOM INTEGRADA,	4105
1	MICROCOMPUTADOR, ESTACÃO GRÁFICA PROCESSADOR INTEL XEON W3540 NÚCLEO QUADRUPLA, 2,93 GHZ, FSB 1333MHZ, GT/S DE 4,8 MEMORIA CACHE L3 8 MB; , PLACA MAE 2(DOIS) SLOTS PCI V.2.3 LIVRES E 1 (UM) SLOT PCI-E X16 LIVRES, PARA FUTURAS EXPANSÕES, CHIPSET COM SUPORT	4124
1	MICROCOMPUTADOR, ESTACÃO GRÁFICA PROCESSADOR INTEL XEON W3540 NÚCLEO QUADRUPLA, 2,93 GHZ, FSB 1333MHZ, GT/S DE 4,8 MEMORIA CACHE L3 8 MB; , PLACA MAE 2(DOIS) SLOTS PCI V.2.3 LIVRES E 1 (UM) SLOT PCI-E X16 LIVRES, PARA FUTURAS EXPANSÕES, CHIPSET COM SUPORT	4130
1	MONITOR DE VIDEO, 26", LCD, PAINEL LATERAL E TRASEIRO, 220V, VHF / UHF	4134
1	VECTOSCOPE MARCA LEARDE MODELO 5850	1932
1	MALETA, RÍGIDA, TRANSPORTE DE CÂMERAS,	4014
1	CONVERSOR DE SINAL DC MARCA SEMP	3778
1	MONITOR DE VIDEO, 26", LCD, PAINEL LATERAL E TRASEIRO, 220V, VHF / UHF	4136
1	MONITOR DE VIDEO, LCD OU LED, TELA DE 17" - 19", CONECTOR VGA, HDMI	4081
1	TELEFONE, FUNÇÕES FLASH, PAUSE, MODE, MUTE E REDIAL, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, COM FIO, CAIXA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, TIPO 3, SPLIT 30.000 BTUS, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A, EFICIÊNCIA 3,24W, POTENCIA 2900W, 220V, GRADE ANTI VANDALISMO CONJUNTO DE ACESSÓRIOS E CONEXÕES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	6053
1	QUADRO BRANCO, PERFIL ALUMÍNIO	4824
1	TRANSMISSOR, SINAIS DE TELEVISÃO EM PALM, OPERAR NA FAIXA VHF, CANAL 07, 120 WATTS DE POTENCIA	4378
1	CÂMERA, BULLET FIXA, SENSOR DE IMAGEM EM ESTADO SOLIDO DE 1/2,8" OU MAIOR, VARREDURAPROGRESSIVA, LENTE FIXA 3,6MM, LED INFRAVERMELHO, CAPACIDADE DE ALCANCE 50M, RESOLUÇÃO MÍNIMA 2MP 1920X1080 OU SUPERIOR	4216
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 60.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIPO SPLIT, PISO TETO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLÓGICO R 410A, TRIFÁSICO 220V/380, 60HZ.	5005
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 60.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIPO SPLIT, PISO TETO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLÓGICO R 410A, TRIFÁSICO 220V/380, 60HZ.	4817
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 60.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIPO SPLIT, PISO TETO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLÓGICO R 410A, TRIFÁSICO 220V/380, 60HZ.	4818
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 60.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIPO SPLIT, PISO TETO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLÓGICO R 410A, TRIFÁSICO 220V/380, 60HZ.	4819
1	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 30.000 BTUS, TIPO SPLIT SYSTEM, VOLTAGEM 220 VOLTS, MONOFÁSICO	4820
1	TELEFONE, COR PRETA, 03 FUNÇÕES (FLASH/ REDIAL/ MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO, POSIÇÃO MESA E PAREDE	4245
1	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 30.000 BTUS, TIPO SPLIT SYSTEM, VOLTAGEM 220 VOLTS, MONOFÁSICO	4822
1	TELEFONE, COM FIO, FUNÇÕES FLASH, REDIAL, MUTE	4243
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA 24.000 BTU'S, VERSÃO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM S, 220V, MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO, 03 ANOS DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 32M²,	4825
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLÓGICO R 410A, TIPO SPLIT, PISO TETO, 60.000 BTUS, TRIFÁSICO 220V/380, 60HZ, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAIXA 1.0 UNIDADE	4826
1	MICROCOMPUTADOR, COM SISTEMA OPERACIONAL LENOVO M57P, PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6550 2.33MHZ; CHIPSET INTEL Q35 EXPRESS; 64 BITS, MEMORIA RAM 2 GB DDR2 PC2-6400 800 MHZ SUPORTE DUAL CHANNEL EXPANS A 8GB; 4 SLOTS DIMM 240P, MEMORIA CACHE 2MB L2, CONTRO	4366
1	IMPRESSORA, MONOCROMÁTICA, LASER, IMPRESSÃO CARTA, A-4, OFICIO, 110 V OU BIVOLT, CONECTIVIDADE PORTAS USB, CABO INCLUSO, MEMORIA 8 MB, , RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI	4916
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, ELETRÔNICO, POTENCIA NOMINAL 2,0 KVA, TENSÃO ENTRADA 220 V MONOFÁSICO +/- 15%, TENSÃO SAÍDA 220V F.N, MONOFÁSICO +/- 2%	4805
1	TELEFONE, FUNÇÕES FLASH, PAUSE, MODE, MUTE E REDIAL, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, COM FIO, CAIXA	6047
1	TELEFONE, FUNÇÕES FLASH, PAUSE, MODE, MUTE E REDIAL, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, COM FIO, CAIXA	6051
1	MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T61 MOBILE INTEL VISTA BUSINESS PORT. , PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO T8300 2.0 FSB 800 MHZGHZ; , MEMORIA 2GB 6 DDR2 667MHZ 6 PC2-5300 200 PINOS SO-DIMM DUAL CHANNEL , MEMORIA CACHE 4MB , CONTR. DISCO SATA 150 , CO	3312
1	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 30.000 BTUS, TIPO SPLIT SYSTEM, VOLTAGEM 220 VOLTS, MONOFÁSICO	4821
1	TELEFONE, COM FIO, FUNÇÕES FLASH, REDIAL, MUTE	4249
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO 12.000 BTUS MARCA YANG	3770
1	MONITOR DE VIDEO, 26", LCD, PAINEL LATERAL E TRASEIRO, 220V, VHF / UHF	4141
1	MONITOR DE VIDEO, 26", LCD, PAINEL LATERAL E TRASEIRO, 220V, VHF / UHF	4144
1	CAIXA DE SOM, TIPO ACÚSTICA, AMPLIFICADA	4149
1	GERADOR DE CARACTERES, ENTRADAS DIVERSAS	4151
1	GERADOR DE CARACTERES, ENTRADAS DIVERSAS	4152
1	BEBEDOURO, GELAGUA TIPO COLUNA DE POLIPROPILENO, ALCAS LATERAIS, GARRAÇÃO 20	4163
1	TAPETE, VINIL PERSONALIZADO VULCANIZADO, 2,63X1,51 M	4164
1	TELEFONE, FUNÇÕES FLASH, REDIAL, MUTE, COM FIO.	4246
1	TRANSMISSOR, SINAIS DE TELEVISÃO EM VHF, SISTEMA DE COR PALM, CANAL 13, 250 WATTS DE POTENCIA, SAÍDA DO SINAL DE RF COM IMPEDÂNCIA 500 HMS	4174
1	TELEFONE, FUNÇÕES FLASH, PAUSE, MODE, MUTE E REDIAL, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, COM FIO, CAIXA	6054
1	TRANSMISSOR, SINAIS DE TELEVISÃO EM PALM, OPERAR NA FAIXA VHF, CANAL 07, 120 WATTS DE POTENCIA	4218
1	TELEFONE, OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COR PRETA, COM FIO, POSIÇÃO MESA E PAREDE, 03	4248
1	TRANSMISSOR, SINAIS DE TELEVISÃO EM PALM, OPERAR NA FAIXA DE VHF, 120 WATTS DE POTENCIA, CANAL 09, E	4223
1	TRANSMISSOR, SINAIS DE TELEVISÃO EM PALM, OPERAR NA FAIXA VHF, CANAL 05, 120 WATTS DE POTENCIA	4227
1	FURADEIRA, IMPACTO, PLÁSTICO RESISTENTE, POTENCIA APROXIMADA 400 WATTS, 220 VOLTS	4239
1	FURADEIRA, IMPACTO, PLÁSTICO RESISTENTE, POTENCIA APROXIMADA 400 WATTS, 220 VOLTS,	4240
1	TELEFONE, COR PRETA, 03 FUNÇÕES (FLASH/ REDIAL/ MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO, POSIÇÃO MESA E PAREDE,	4241
1	TELEFONE, COR PRETA, 03 FUNÇÕES (FLASH/ REDIAL/ MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO, POSIÇÃO MESA E PAREDE	4242
1	TRANSFORMADOR, NOBREAK, 10 KVA	4166
1	MAQUINA DE CALCULAR, DISPLAY 12 DÍGITOS, IMPRESSAO EM BOBINA PAPEL PADRAO 57 MM, SISTEMA	3330
1	TELEFONE, FUNÇÕES FLASH, PAUSE, MODE, MUTE E REDIAL, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, COM FIO, CAIXA	6052
1	RECEPTOR, RECEPTOR DE SATÉLITE SEMI PROFISSIONAL	4790
1	RECEPTOR, RECEPTOR DE SATÉLITE SEMI PROFISSIONAL	4791
1	RECEPTOR, RECEPTOR DE SATÉLITE SEMI PROFISSIONAL	4792
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 30.000 BTUS, VERSÃO HI - WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEM'S, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO NO MÁXIMO "C", COM INSTALAÇÃO, 220 VOLTS, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA	4795
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, ELETRÔNICO, POTENCIA NOMINAL 2,0 KVA, TENSÃO ENTRADA 220 V MONOFÁSICO +/- 15%, TENSÃO SAÍDA 220V F.N, MONOFÁSICO +/- 2%	4804

